


**LEGENDA:**

- H<sub>0</sub> - maksymalna wysokość pomieszczenia (kroki od posadzki)
- H<sub>w</sub> - wysokość wężki
- PO - plomba
- P1 - przycisk
- P2 - podłoga
- - linia kłopotliwa
- - linia białek skroplu
- - powiększenie 1:100000 podane w formie okładzin
- - plexi kufrowy
- - plexi z rurką stalową



Oświetlenie obw. R6/PA/11  
Gniazda obw. R6/PA/21

SKRZYDŁO WSCHODNIE  
RZUT PIĘTRA

**OZNACZENIA**

- ✕ oprawa awaryjna świetlówkowa 18W z zasobnikiem akumulatorowym 3h. Praca na ciemno.
- ☑ oprawa kierunkowa z zasobnikiem akumulatorowym 3h. Praca na ciemno. Wykonawca instalacji dobierze piktogramy tak, aby wskazywały drogę ewakuacji.

Pozostałe oprawy, gniazda i łączniki pozostają istniejące lub do wymiany na nowe o takich samych parametrach.

**UWAGI:**

1. Oprawy awaryjne ✕ ☑ zasilac z obw. 18 przynależnej do danego obszaru rozdzielnic.
2. Instalację prowadzić w tynku, lub na tynku na uchwytach tak, aby zachować dotychczasowy muzealny charakter pomieszczeń.

Remont instalacji elektrycznych – Pawilon X Cytadeli Warszawskiej Muzeum Niepodległości; 00-240 Warszawa Al. Solidarności 62	
Tytuł rysunku: Pawilon X. Skrzydło wschodnie. Rzut piętrowy. Plan instalacji elektrycznych ogólnych.	Rys. nr 24
Projektował: R. Jędrzejczak	
Sprawdził: R. Wasiak	