



- Oznaczenia:
- Wykonanie kanału instalacyjnego wg rys. B-4, B-5
 - Wykonanie nowych podejść wod.-kan., C.O. wg opracowania sanitarnego
 - Wykonanie nowych posadzek na gruncie:
 - w pomieszczeniu WC oraz pomocniczym wykonać warstwę wykończeniową z płytek ceramicznych w kleju na izolacji szlamowej,
 - warstwa wyrównawcza beton B-25 gr. 6cm zbrojonych siatkami posadzkowymi # 6 w oczku 150mm,
 - warstwa posłizgowa 2x folia PE,
 - płyty styropianowe EPS 100 gr. 12cm, min. $\lambda=0,036$,
 - izolacja bitumiczna bezszwowa gr. 4mm,
 - chudy beton B-10 gr. 10 cm,
 - zagęszczone podłoże piaskowe gr. 10cm,
 - istniejące podłoże gruntowe.
 - Wykonanie nowych schodów wewnętrznych oraz pochylni
 - Malowanie ścian oraz sufitów farbą akrylową
 - Wykonanie otworu w stropie ceglany ϕ 160mm, montaż rury spiro wyprowadzonej ϕ 80mm ponad połac dachu wywiewką stalową ϕ 160mm z uszczelnieniem pokrycia dachowego, wykonanie pod stropem obudowy rury spiro G-K na stelażu wraz z montażem kratki wentylacyjnej 14x14cm
 - Montaż wyposażenia sanitarnego: WC, umywalk, elementów dodatkowych
 - Montaż drzwi 90x200cm wg zestawienia
 - Montaż drzwi 80x200cm wg zestawienia
 - Wykonanie kanału wentylacyjnego (5 szt.):
 - wykonanie otworu w stropie ceglany ϕ 160mm,
 - montaż rury spiro wyprowadzonej ϕ 80mm ponad połac dachu wywiewką stalową ϕ 160mm z uszczelnieniem pokrycia dachowego,
 - wykonanie pod stropem obudowy rury spiro G-K na stelażu wraz z montażem kratki wentylacyjnej 14x14cm

Zestawienie powierzchni użytkowej:

Nr	Przeznaczenie	Powierzchnia m ²
1	Przedsiónek WC	3,56
2	WC	1,26
3	WC	1,27
4	WC dla niepełnosprawnych	5,35
5	Pom. pomocnicze	7,60
6	Pom. magazynowe	277,55
RAZEM		296,55

Zestawienie stolarki drzwiowej

Nr	Przeznaczenie	Wymiary (mm)
D-1	Drzwi wewnętrzne drewniane z otworami wentylacyjnymi o pow. min. 0,022m ² wyposażone w kłamkę, zamek podklamkowy oraz samozamykacz	90 x 200
D-2	Drzwi wewnętrzne drewniane, wyposażone w kłamkę, zamek podklamkowy oraz samozamykacz	80 x 200
D-3	Drzwi wewnętrzne drewniane, wyposażone w kłamkę, zamek podklamkowy oraz samozamykacz	90 x 200

STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.
ul. Kędzińskiego 2/66, Warszawa

Rzut parteru, przekroje - stan projektowany

Data: maj 2014 r. skala 1:50 Rys. B-3