

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robót.

Projekt remontu dachu obejmuje naprawę więźby oraz wymianę pokrycia dachowego w budynku Cytadeli Pawilon X w Warszawie.

2. Kolejność robót.

Przewiduje się w trakcie realizacji remontu dachu następujące prace:

- prace przygotowawcze
- demontaż istniejącego pokrycia z blachy (etapami)
- demontaż deskowania zakwalifikowanego do wymiany (etapami)
- sukcesywne układanie folii zabezpieczającej
- wykonanie remontu więźby zgodnie z projektem
- wykonanie impregnacji wszystkich elementów drewnianych więźby pod względem p.poż , przeciw korozji biologicznej i technicznej
- ułożenie nowego deskowania
- ułożenie nowego pokrycia z blachy cynkowo – tytanowej
- wykonanie nowych obróbek kominów
- wykonanie nowych dymników i wyłazów na dach
- zamontowanie zapór przeciwśniegowych na dachu

3. Wykaz obiektów budowlanych.

Dach budynku Cytadeli Pawilon X przy ul. Skazańców 25 w Warszawie.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

- występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m
- prace przy użyciu toksycznych środków ochrony drewna
- ryzyko związane z pracą ze sprzętem elektrycznym

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników.

- pracownicy zatrudnieni przy realizacji prac powinni przejść przeszkolenie podstawowe i okresowe bhp a instruktaż ogólny, powinien zaznajomić ich z charakterem robót budowlanych oraz przedstawić podstawowe zagrożenia i przyczyny wypadków
- szkolenie powinno odbyć się stosownie do zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie Bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401), ze szczególnym uwzględnieniem zasad obowiązujących przy robotach rozbiórkowych i na wysokości
- niezależnie od powyższego codziennie przed przystąpieniem do prac kierownik robót powinien zapoznać pracowników z kolejnością robót i sposobem ich prowadzenia oraz wykonywania i stosowania zabezpieczeń niezbędnych do zachowania przepisów bhp
- pracownicy zatrudnieni przy realizacji prac związanych z wykonaniem remontu dachu powinni być zatrudnieni zgodnie z kodeksem pracy i kierowani do prac zgodnych z ich kwalifikacjami i uprawnieniami

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia.

- w celu bezpiecznego prowadzenia prac na wysokości, za konieczne uznaje się postawienie rusztowań przy wszystkich ścianach zewnętrznych obiektu; teren przyległy bezpośrednio do miejsca ich prowadzenia stanowi strefę niebezpieczną, którą należy oznakować i ogrodzić oraz zabezpieczyć daszkami ochronnymi stosowanie do przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie Bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
- teren budowy odpowiednio oświetlić oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych – należy wykonać odpowiednie tablice ostrzegawcze, informacyjne itp.

- roboty prowadzić pod kierunkiem osoby uprawnionej, ściśle przestrzegając zasad bhp i p.poż oraz zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie Bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).
- należy stosować sprzęt, materiały i wszelkie wyroby posiadających aktualne atesty oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
- miejsca składowania zdemontowanych elementów, materiałów i narzędzi powinny być uzgodnione z Inwestorem
- należy zapewnić bezpieczeństwo dla pracowników i osób przebywających w budynku