

## B.8. Odbiór robót

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

- a) dokumentacja techniczna,
- b) dziennik budowy,
- c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
- d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
- e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
- f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

### B.8.1. Odbiory izolacji przeciwwilgociowych:

Szczególną uwagę na wykonywaną izolację należy zwrócić w następujących fazach robót:

- 1) po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych,
- 2) po przygotowaniu podkładu pod izolację,
- 3) po wykonaniu warstwy izolacyjnej,
- 4) podczas uszczelniania i obrabiania miejsc wrażliwych na przecieki,

Odbiór po wykonaniu warstwy izolacyjnej powinien obejmować:

- 1) sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej,
- 2) sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania słupków balustrady oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki,
- 3) rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, odspojeń, niedoklejenia zakładów itp.),

Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu:

- 1) ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem oraz niniejszymi warunkami,
- 2) występowania ewentualnych uszkodzeń,

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna być przedłożona następująca dokumentacja techniczna:

- 1) dokumenty potwierdzające jakość użytych do izolacji materiałów w postaci zaświadczeń o jakości, wystawionych przez producenta,
- 2) protokoły z odbiorów częściowych,
- 3) dziennik budowy,

Z odbioru końcowego wykonanej izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena jakościowa zabezpieczenia przeciwwilgociowego. Odbiór końcowy może być dokonany dopiero po usunięciu ewentualnych usterek.

**B.8.2 Odbiory izolacji** podlegają zasadom odbiorów robót zanikających.

### B.8.3. Odbiory robót tynkarskich

Odbiór tynków:

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwusienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną i instrukcjami producenta.

Niedopuszczalne są następujące wady:

- wykwyty w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni itp.
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

**B.8.4. Roboty ziemne** podlegają zasadom odbiorów robót zanikających.